

marantz®

because music matters

SA7003



Ce lecteur SACD et CD stéréo bénéficie de l'héritage Marantz en matière de reproduction audio haute qualité sur deux canaux. Grâce aux circuits symétriques rapides, à faible bruit et faible impédance dotés de composants de haute qualité, il reproduit fidèlement une large scène sonore sans ajouter ni retirer d'information. Le mécanisme de chargement est fabriqué dans un nouveau matériau appelé ZYLON, dont le caractère rigide et la capacité d'amortissement de la résonance sont élevés. Son spectre de distorsion très réduit vous permet d'écouter des SACD avec l'excellence sonore que vous attendez de ce lecteur. Il peut même relire en haute qualité, les formats audio compressés comme le MP3 and WMA. Un amplificateur de casque et des sorties plaquées or complètent ce magnifique lecteur. Le SA7003 exprime cette vocation de Marantz à la reproduction la plus pure de l'émotion musicale !



SA7003 Black : 4951035037645

SA7003 SilGId : 4951035037652

Eco : 0.25 HT

marantz®

because music matters

CARACTERISTIQUES	SA7003
Capacité en disque	1
Compatibilité CD: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3	o/o/o/o/o
Compatibilité SA-CD: Multi canal / stereo	-/o
CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag/ WMA Meta Tag	-/-/o/o
Composants audiophiles haut de gamme	o
Composants audiophiles spécifiques	o
Circuit symétrique	o
Protection du bloc système: cuivre / métal / aucun	-/-/
Transformateur d'alimentation: Torique / EI	-/o
Version HDAM	SA2
Diodes Shottky	o
Mute du relais	-
Filtre sélectionnable: CD / SA-CD	-
Réducteur de bruit (on/off)	-
Filtre d'alimentation secteur (on/off)	-
Inversion de phase numérique	-
Entrée horloge externe	-
Joint d'impédance nulle multipoint (cuivre)	-
Chemin et circuit analogique et numérique séparé	o
GMR	-
Digital out off / Audio EX Mode	o/-
Afficheur: Dimmer / Off	o/o
Casque: Standard / Tampon / Courant à contre réaction	-/o/-
Afficheur LCD à faible bruit	-
Chassis cuivre	-
Plaque de renfort métallique de rigidification du châssis	-
LECTURE	
Programmation	24
Auto scan de la musique	o
répétition : piste/programme/A-B	o/-/
Lecture aléatoire	o
Recherche de peak	-
Edition de l'enregistrement	-
Contrôle du pitch	-
Démarrage en mode SA-CD	o
Répétition rapide	-
ENTREES/SORTIES	
Sorties analogiques (cinch)	2ch
Sortie symétriques	-
Sortie optique	1
Sortie coaxiale	1
Cinch plaqué or	o
USB	-
D-Bus	o
RS-232C	-
Sortie Casque	o
Contrôle du volume de la sortie casque	o
SPECIFICATIONS	
Mécanique	ZYLON
Décodeurs	MT1389EE
Conversion D/A	Multi-bit, Delta-Sigma
DAC IC	CS4398
Filtre numérique	CS4398
Réducteur de bruit	CS4398
Etage de filtre passe-bas	HDAM SA2
Tampon de sortie	HDAM SA2
Ampli casque	NJM4560
SA-CD AUDIO	
Réponse en fréquence	2-100kHz
Plage dynamique(SA)	112
Rapport signal/bruit (SA)	110
Distorsion Harmonique Totale (SA)	0,002%
Séparation des canaux (SA)	110
CDDA AUDIO	
Réponse en fréquence	2-20KHz
Plage dynamique	100
Rapport signal/bruit	110
Distorsion Harmonique Totale	0,002%
Séparation des canaux	110
GENERAL	
Couleurs disponibles: Gold/Silver/Black/Silver-Gold	-/-/o/o
Façade métal	o
télécommande	RC002SA
Consommation en W	25
Consommation en veille en W	0.5
Cordon d'alimentation détachable	o
Dimensions (L x P x H) en mm	440x 339.5x 107
Poids en kg	5.9

